

Selbstschluss- Duschkombination SECURITHERM

Art. 792219

Mit Thermostat, selbstschließend, Set 2/2




BESCHREIBUNG

Selbstschluss-Duschkombination SECURITHERM - Art. 792219

Selbstschluss-Duschkombination mit Thermostat für Unterputzmontage, Set 2/2 (Fertigbauset):
 Vandalengeschützte Abdeckplatte Edelstahl satiniert 195 x 220 mm.
 Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM 3/4".
 Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.
 Vermeidung Kaltwasserschokk: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.
 Temperatur einstellbar von 32 bis 40 °C, voreingestellt auf 38 °C.
 Besonders leichte Betätigung.
 Laufzeit ~30 Sekunden.
 Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.
 Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.
 Verdeckte Befestigungen und Vorabsperungen G 1/2B.
 Mit integrierten Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
 Bediengriff aus Bayblend® verchromt.
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.
 Mit Unterputzkasten Art. 792BOX bestellen.




TECHNISCHE DATEN

Selbstschluss-Duschkombination SECURITHERM - Art. 792219

Anschluss	1/2"
Technologie	Selbstschließend
Höhe	195 mm
Tiefe	110 mm
Breite	220 mm
Durchflussmenge	6 l/min
Oberfläche	Edelstahl satiniert
Normen und Zertifizierungen	ACS  
Garantie	



VORTEILE

-  Thermostatgesteuerte Temperaturregelung
-  Sofortiges Schließen bei Kaltwasserausfall
-  Wasserersparnis von 80 %

