

Installationssystem TEMPOFIX 3 für Urinal

Art. 543006

Installationssystem aus Stahl für Urinal Ø 35

BESCHREIBUNG

Installationssystem TEMPOFIX 3 für Urinal - Art. 543006

Installationssystem für Urinal Ø 35, Set 1/2 (Rohbausset):
 Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl schwarz für Vorwandmontage.
 Befestigung auf Boden und in tragender Wand durch Metalldübel (im Lieferumfang enthalten).
 Mittenabstand einstellbar von 95 bis 280 mm.
 Höhenverstellbar durch Teleskop-Gestell von 0 bis 200 mm.
 Abflussrohr Ø 50 mit Steckmuffe und Spülrohr mit Spülrohrverbinder Ø 35.
 Lieferung vormontiert.
 Entspricht den Anforderungen der Norm NF D12-208 (Belastungstest).
 Geeignet für Wandaufbau von 13 bis 120 mm.
 Unterputzkasten im Lieferumfang enthalten.
 Armatur konfiguriert für Spülen der Rohrleitungen, mit Schutz und Anschlusszubehör.
 30 Jahre Garantie.
 Mit Betätigungsplatten Artikelnummern 430006, 430016, 430036, 778700 oder 778707 bestellen.

TECHNISCHE DATEN

Installationssystem TEMPOFIX 3 für Urinal - Art. 543006

Anschluss	1/2"
Höhe	985 - 1.385 mm
Tiefe	160 - 220 mm
Breite	430 mm
Oberfläche	Stahl pulverbeschichtet schwarz
Garantie	



VORTEILE

-  Schnelle & einfache Montage:
Lieferung vormontiert
-  Höhe und Mittenabstand einstellbar
-  An Wandstärke anpassbar
-  Kompatibel m. elektr. Armaturen m. Batteriebetrieb

