

# Betätigungsplatte TEMPOMATIC 4 für Urinal

Art. 430036

Elektronische Spülarmatur Batteriebetrieb für UP - Für Urinale



## BESCHREIBUNG

**Betätigungsplatte TEMPOMATIC 4 für Urinal - Art. 430036**

Elektronischer Druckspüler TEMPOMATIC 4 G 1/2, Set 2/2 (Fertigbauset).  
 Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.  
 Öffnen und Schließen des Wassers durch Magnetventil.  
 Schwarze Betätigungsplatte aus Sicherheitsglas 145 x 145 mm mit integrierter Elektronik.  
 Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.  
 Erfassung nach 10 Sekunden Anwesenheit.  
 3 Programme (Spülmenge kann entsprechend dem Urinalmodell angepasst werden).  
 Stoßzeit-Programm (exklusiv von DELABIE):  
 - Kurze Spülung nach jeder Nutzung.  
 - Zusätzliche Spülung nach der Stoßzeit.  
 Hygienespülung alle 24 h (einstellbar auf 12 h oder deaktiviert) nach der letzten Nutzung; verhindert Austrocknen des Geruchverschlusses.  
 Spülmenge voreingestellt auf 0,15 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar.  
 Spülarmatur TEMPOMATIC 4 G 1/2 geeignet für Salz-, Regen- und Grauwasser.  
 Montage in wasserdichtem Kasten mit Flansch mit integrierter Dichtung, Schutzfilter und Vorabspernung.  
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
 30 Jahre Garantie.  
 Mit Installationssystem Artikelnummer 543006 für Urinale Ø 35, 543006D für Urinale mit Schlauch 1/2" oder mit Unterputzkasten 430PBOX bestellen.

## VORTEILE



Maximale Hygiene: berührungslos



3 Spülprogramme sowie Stoßzeit-Programm









Hygienespülung



Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345

## TECHNISCHE DATEN

**Betätigungsplatte TEMPOMATIC 4 für Urinal - Art. 430036**

Versorgung	6V-Batterien
Technologie	Elektronisch
Länge	145 mm
Breite	145 mm
Oberfläche	Schwarze Abdeckplatte aus Sicherheitsglas
Normen und Zertifizierungen	     
Garantie	