

Betätigungsplatte TEMPOFLUX 3 für WC

Art. 763040

Selbstschluss-Druckspüler mit besonders leichter Betätigung, AB, UP







BESCHREIBUNG

Betätigungsplatte TEMPOFLUX 3 für WC - Art. 763040

Betätigungsplatte und Selbstschluss-Druckspüler für Unterputzmontage TEMPOFLUX 3, Set 2/2 (Fertigbauset):
 Druckspüler: direkter Anschluss an das Leitungsnetz.
 Abdeckplatte Metall verchromt 170 x 170 mm.
 Verdeckte Schraubbefestigung der Betätigungsplatte.
 Spülarmatur TEMPOFLUX 3 G 3/4 geeignet für Salz-, Regen- und Grauwasser.
 Besonders leichte Betätigung.
 Antiblockiersicherheit AB: Das Wasser fließt erst nach Loslassen des Bedienknopfes.
 Zweimengenspülung 3l/6l einstellbar auf 2l/4l. Rundes Design.
 Geräuschpegel gemäß DIN EN 12541 Klasse II.
 Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek bei 1 bar Fließdruck.
 Geeignet für spülrandlose WCs ohne Durchflussbegrenzer und für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.
 Mit Installationssystem Artikelnummern 564060DE oder 564065DE oder Unterputzkasten 763BOX bestellen.

VORTEILE

-  Besonders leichte Betätigung
-  Druckspüler: ohne stagnierendes Wasser
-  Zweimengenspülung 3l/6l
-  Einfache Wartung von vorne

TECHNISCHE DATEN

Betätigungsplatte TEMPOFLUX 3 für WC - Art. 763040

Anschluss	G 3/4
Technologie	Selbstschließend
Höhe	170 mm
Breite	170 mm
Oberfläche	Metall verchromt
Normen und Zertifizierungen	  
Garantie	

