

Selbsttragendes Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC

Art. 564005DE

Für WC-Spülung TEMPOMATIC, Netzbetrieb - Abflussrohr Ø 110

BESCHREIBUNG

Selbsttragendes Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC - Art. 564005DE

Selbsttragendes Installationssystem für wandhängendes WC, Set 1/2 (Rohbausset):

Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl schwarz:

- Befestigung mit breitem Fußgestell auf tragendem Boden.
- Höhenverstellbar durch Teleskop-Gestell von 0 bis 200 mm (mit Markierung bei 1 m).

- Geeignet für Wandaufbau von 10 bis 120 mm.

- Spülrohr Ø 32 mit Spülrohrverbinder Ø 55.

- Abflussrohr Ø 110 mit Steckmuffe, mit 2 Verstellpositionen.

Wasserdichter Unterputzkasten: für Druckspülsystem ohne Spülkasten.

- Geeignet für elektronisches WC-Spülsystem TEMPOMATIC mit dualer Steuerung oder Connect.

- Geeignet für Netzbetrieb 230/6 V.

- Rohrunterbrecher im Inneren des Unterputzkastens.

- Integrierte Vorabsperrung mit Durchflussmengeneinstellung.

Lieferung vormontiert.


Entspricht den Anforderungen der NF D12-208 (Belastungstest).

30 Jahre Garantie.

Mit Betätigungsplatten Artikelnummern 464000, 464050, 465000 oder 465050 bestellen.

TECHNISCHE DATEN

Selbsttragendes Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC - Art. 564005DE

| | |
|-------------|---|
| Anschluss | 3/4" |
| Technologie | Elektronisch und selbstschließend |
| Höhe | 1.000 bis 1.320 mm |
| Tiefe | 157 - 177 mm |
| Breite | 350 mm |
| Durchmesser | Abflussrohr Ø 110 |
| Oberfläche | Stahl pulverbeschichtet schwarz |
| Garantie |  |



VORTEILE



Schnelle & einfache Montage:
Lieferung vormontiert



Geringer Platzbedarf



An Wandstärke anpassbar



Kompatibel mit Netzbetrieb

