

## Vorwand-Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC

Art. 564060DE

Für el. Spülarmatur mit Batterien o. Selbstschluss - Abflussrohr Ø110



### BESCHREIBUNG

Vorwand-Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC - Art. 564060DE

- Vorwand-Installationssystem für wandhängendes WC, Set 1/2 (Rohbausset):  
Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl schwarz:
- Befestigung an tragender Wand.
  - Höhenverstellbar durch Teleskop-Gestell von 0 bis 200 mm (mit Markierung bei 1 m).
  - Geeignet für Wandaufbau von 10 bis 120 mm.
  - Spülrohr Ø 32 mit Spülrohrverbinder Ø 55.
  - Abflussrohr Ø 110 mit Steckmuffe, mit 2 Verstellpositionen.
- Wasserdichter Unterputzkasten: für Druckspülsystem ohne Spülkasten.
- Geeignet für elektronisches oder Selbstschluss-Spülsystem für WC.
  - Geeignet für Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.
  - Rohrunterbrecher im Inneren des Unterputzkastens.
  - Integrierte Vorabspernung mit Durchflussmengeneinstellung.
  - Lieferung vormontiert.
  - Entspricht den Anforderungen der NF D12-208 (Belastungstest).
  - 30 Jahre Garantie.
- Mit Betätigungsplatten Artikelnummern 464006, 464056, 465006, 465056, 763000, 763030, 763040 oder 763041 bestellen.

### TECHNISCHE DATEN

Vorwand-Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC - Art. 564060DE

Anschluss	3/4"
Technologie	Elektronisch und selbstschließend
Höhe	1.000 bis 1.320 mm
Tiefe	157 - 177 mm
Breite	350 mm
Durchmesser	Abflussrohr Ø 110
Oberfläche	Stahl pulverbeschichtet schwarz
Garantie	

### VORTEILE



Schnelle & einfache Montage:  
Lieferung vormontiert



Geringer Platzbedarf



An Wandstärke anpassbar



Kompatibel mit Betrieb mit 6V-  
Lithium-Batterien

