

Betätigungsplatte TEMPOFLUX 3 für WC

Art. 763030

Selbstschluss-Druckspüler mit besonders leichter Betätigung, AB, UP



BESCHREIBUNG

Betätigungsplatte TEMPOFLUX 3 für WC - Art. 763030

Betätigungsplatte und Selbstschluss-Druckspüler für Unterputzmontage TEMPOFLUX 3, Set 2/2 (Fertigbauset):

Druckspüler: direkter Anschluss an das Leitungsnetz.

Abdeckplatte Sicherheitsglas schwarz 205 x 190 mm.

Verdeckte Schraubbefestigung der Betätigungsplatte.

Spülarmatur TEMPOFLUX 3 G 3/4 geeignet für Salz-, Regen- und Grauwasser.

Besonders leichte Betätigung.

Antiblockiersicherheit AB: Das Wasser fließt erst nach Loslassen des Bedienknopfes.

Zweimengenspülung 3l/6l einstellbar auf 2l/4l. Rechteckiges Design.

Geräuschpegel gemäß DIN EN 12541 Klasse II.

Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser Ø mindestens 20 mm.

Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek bei 1 bar Fließdruck.


Geeignet für spülrandlose WCs und für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

Mit Installationssystem Artikelnummer 564065DE oder 564060DE bestellen oder mit Unterputzkasten 763BOX.

TECHNISCHE DATEN

Betätigungsplatte TEMPOFLUX 3 für WC - Art. 763030

Anschluss	G 3/4
Technologie	Selbstschließend
Höhe	190 mm
Breite	205 mm
Oberfläche	Sicherheitsglas schwarz
Garantie	

VORTEILE



Besonders leichte Betätigung



Druckspüler: ohne stagnierendes Wasser



Zweimengenspülung 3l/6l



Einfache Wartung von vorne

