

## Betätigungsplatte TEMPOFLUX 3 für WC

Art. 763041

Selbstschluss-Druckspüler mit besonders leichter Betätigung, AB, UP



### BESCHREIBUNG

#### Betätigungsplatte TEMPOFLUX 3 für WC - Art. 763041

Betätigungsplatte und Selbstschluss-Druckspüler für Unterputzmontage TEMPOFLUX 3, Set 2/2 (Fertigbauset):

Druckspüler: direkter Anschluss an das Leitungsnetz.

Abdeckplatte Metall verchromt 170 x 170 mm.

Verdeckte Schraubbefestigung der Betätigungsplatte.

Spülarmatur TEMPOFLUX 3 G 3/4 geeignet für Salz-, Regen- und Grauwasser.

Besonders leichte Betätigung.

Antiblockiersicherheit AB: Das Wasser fließt erst nach Loslassen des Bedienknopfes.

Einmengenspülung 6 l. Rundes Design.

Geräuschpegel gemäß DIN EN 12541 Klasse II.

Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek bei 1 bar Fließdruck.

Geeignet für spülrandlose WCs ohne Durchflussbegrenzer und für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

Mit Installationssystem Artikelnummer 564065DE oder 564060DE bestellen, oder mit Unterputzkasten 763BOX.

### TECHNISCHE DATEN

#### Betätigungsplatte TEMPOFLUX 3 für WC - Art. 763041

Anschluss	G 3/4
Technologie	Selbstschließend
Höhe	170 mm
Breite	170 mm
Oberfläche	Metall verchromt
Normen und Zertifizierungen	
Garantie	

### VORTEILE



Besonders leichte Betätigung



Druckspüler: ohne stagnierendes Wasser



Einfache Wartung von vorne



Antiblockiersicherheit AB

