

Einhebelmischer für Einloch- Standmontage

Art. 2526T2

Einhebelmischer mit selbsttragendem Schlauch

BESCHREIBUNG

Einhebelmischer für Einloch-Standmontage - Art. 2526T2

Einhebelmischer für Einloch-Standmontage mit flexiblem, selbsttragendem Schlauch max. H. 535 mm.

Einhebelmischer mit flexiblem Schwenkauslauf innen glatt mit Hygiene-Strahlregler.

Keramikkartusche Ø 35.

Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar.

Betätigung durch Pin-Hebel.

Körper aus Messing verchromt.

Flexible PEX-Anschlusschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Verstärkte Befestigung.

Mischbatterie für intensive Nutzung in Großküchen geeignet.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Einhebelmischer für Einloch-Standmontage - Art. 2526T2

Durchflussmenge	9 l/min
Normen und Zertifizierungen	ACS 
Garantie	



VORTEILE



Zuverlässigkeit: für intensive Nutzung geeignet



Beständigkeit: Körper aus Messing verchromt



Nutzerkomfort: Schwenkauslauf



Ergonomie: Pin-Hebel für leichte Handhabung

