

Einhebelmischer für Einloch- Standmontage

Art. 2526T2

Einhebelmischer mit selbsttragendem Schlauch




BESCHREIBUNG

Einhebelmischer für Einloch-Standmontage - Art. 2526T2

Einhebelmischer für Einloch-Standmontage mit flexiblem, selbsttragendem Schlauch max. H. 535 mm.
 Einhebelmischer mit flexiblem Schwenkauslauf innen glatt.
 Bei Höhe von 379 mm: Optimale Biegung für leichten Zugang zum Mischhebel.
 Keramikkartusche Ø 35.
 Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar.
 Betätigung durch Pin-Hebel.
 Körper aus Messing verchromt.
 Flexible PEX-Anschlusschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
 Verstärkte Befestigung.
 Mischbatterie für intensive Nutzung in Großküchen geeignet.
 Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Einhebelmischer für Einloch-Standmontage - Art. 2526T2

Anschluss	3/8"
Höhe	379 mm
Auslauflänge	535 mm max
Durchflussmenge	9 l/min
Normen und Zertifizierungen	ACS 
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	



VORTEILE



Zuverlässigkeit: für intensive Nutzung geeignet



Beständigkeit: Körper aus Messing verchromt



Nutzerkomfort: Schwenkauslauf



Ergonomie: Pin-Hebel für leichte Handhabung

