

TEMPOFLUX 3 für WC mit Fernbetätigung AB

Art. 763300

Selbstschluss-Druckspüler mit bes. leichter Fernbetätigung, AB, UP



BESCHREIBUNG

TEMPOFLUX 3 für WC mit Fernbetätigung AB - Art. 763300

Druckspüler: direkter Anschluss an das Leitungsnetz:
 Abdeckplatte mit Zugang zu den Mechanismen aus Edelstahl satiniert 186 x 186 mm.
 Selbstschluss-Betätigungsplatte aus Edelstahl satiniert mit Druckknöpfe verchromt 90 x 90 mm.
 Verdeckte Schraubbefestigung der Betätigungsplatten.
 Wasserdichter Unterputzkasten:
 - Flansch mit integrierter Dichtung.
 - Spülwasseranschluss außerhalb des Kastens und Wartung von vorne.
 - Geeignet für Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkastens beträgt mindestens 93 mm).
 - Anpassbar an Standard- oder „Pipe-in-pipe“-Rohrleitungen.
 - Vorabsperrung mit Durchflussmengeneinstellung integriert und von vorne zugänglich.
 - Kartusche und Filter integriert und von vorne zugänglich.
 - Spülarmatur TEMPOFLUX 3 G 3/4 geeignet für Salz-, Regen- und Grauwasser.
 - Rohrunterbrecher im Inneren des Unterputzkastens.
 Besonders leichte Betätigung.
 Antiblockiersicherheit AB: Das Wasser fließt erst nach Loslassen des Bedienknopfes.
 Zweimengenspülung 3l/6l einstellbar auf 2l/4l.
 Abgang mit Steckmuffe für PVC-Rohr Ø 26/32.
 Geräuschpegel gemäß DIN EN 12541 Klasse II.
 Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser Ø mindestens 20 mm.
 Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek. bei 1 bar Fließdruck.
 Geeignet für spülrandlose WCs.
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.

VORTEILE

-  Seitliche bes. leichte Betätigung: Barrierefrei
-  Bedienknöpfe AB & Platten aus Edst. satiniert
-  Zuverlässiges System & leichte Wartung von vorne
-  Zweimengenspülung 3l/6l einstellbar auf 2l/4l

TECHNISCHE DATEN

TEMPOFLUX 3 für WC mit Fernbetätigung AB - Art. 763300

Anschluss	G 3/4
Technologie	Selbstschließend und Fernbetätigung
Länge	186 mm
Breite	186 mm
Oberfläche	Edelstahl satiniert
Garantie	

