

# Wasserdichter Unterputzkasten für Brause-Thermostatarmatur

Art. H96CBOX

Sequentielle Mischbatterie, Set 1/2



## BESCHREIBUNG


**Wasserdichter Unterputzkasten für Brause-Thermostatarmatur - Art. H96CBOX**

Wasserdichter Unterputzkasten für sequentielle Brause-Thermostatarmatur, Set 1/2 (Rohbauset):

- Flansch mit integrierter Dichtung.
  - Wasseranschluss außerhalb des Kastens und Wartung von vorne.
  - Wasseranschluss von oben.
  - Flexible Installation (Ständerwand, Massivwand, Paneel).
  - Geeignet für Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkastens beträgt mindestens 83 mm).
  - Anpassbar an Standard- oder „Pipe-in-pipe“-Rohrleitungen.
  - Vorabsperungen mit Durchflussmengeneinstellung, Schutzfilter, Rückflussverhinderer und Kartusche integriert und von vorne zugänglich.
  - Sequentielle Thermostat-Brausearmatur.
  - Lieferung in 2 Teilen: Bauteile während Spülung der Rohrleitungen geschützt.
- 30 Jahre Garantie.  
Mit Betätigungsplatte H9633 bestellen.

## TECHNISCHE DATEN

**Wasserdichter Unterputzkasten für Brause-Thermostatarmatur - Art. H96CBOX**

Anschluss	G 1/2
Technologie	Sequentielle Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM Securitouch
Tiefe	80-110 mm
Breite	225 mm
Normen und Zertifizierungen	ACS
Garantie	

## VORTEILE



Unterputzmontage



Wasserdichter UP-Kasten anpassbar u. variabel



Sequentiell: keine Rückflussverhinderer



Kasten zu 100 % wasserdicht

