

Elektronischer Flüssigseifenspender für Wandmontage BINOPTIC

Art. 512111S

Spender für Flüssig- oder Schaumseife






BESCHREIBUNG

Elektronischer Flüssigseifenspender für Wandmontage BINOPTIC - Art. 512111S





Elektronischer Seifenspender für Wandmontage.
 Spender für Flüssig- oder Schaumseife.
 Vandalengeschützte Ausführung für Hinterwandmontage mit Wandstärke bis zu 110 mm.
 Berührungslose Auslösung: automatische Erfassung der Hände durch Infrarotsensor.
 Auslauf aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz.
 Verschwendungsarme Dosierpumpe.
 Separate Elektronik-Box für Montage unter dem Waschtisch oder in einem Technikraum hinter der Wand.
 Automatischer Seifenspender: Netzbetrieb mit Trafo 230/6 V.
 Für Flüssigseife auf pflanzlicher Basis, Maximal-Viskosität: 3.000 mPa.s oder spezielle Schaumseife.
 Auslauflänge insgesamt: 115 mm.
 Flexibler Saugschlauch 1,20 m für separaten Seifentank im Lieferumfang enthalten.
 Elektronischer Seifenspender für Wandmontage mit 30 Jahren Garantie. CE-Kennzeichnung.

TECHNISCHE DATEN

Elektronischer Flüssigseifenspender für Wandmontage BINOPTIC - Art. 512111S

Versorgung	Netzbetrieb 230/6 V
Anschluss	1/2"
Technologie	Infrarotsensor
Höhe	115 mm (Elektronik-Box)
Länge	98 mm
Materialstärke	Max. 110 mm (Trennwand)
Oberfläche	Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz
Normen und Zertifizierungen	
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	

VORTEILE

-  Absolute Hygiene: berührungslose Auslösung
-  Komfort: automatischer Seifenspender
-  Verschwendungsarme Dosierpumpe
-  Flüssig- oder Schaumseife

