

Elektronische Duscharmatur TEMPOMATIC 4

Art. 443218

Batteriebetrieb, Set 2/2






BESCHREIBUNG

Elektronische Duscharmatur TEMPOMATIC 4 - Art. 443218

Elektronische Duscharmatur für Unterputzmontage, Set 2/2:
 Abdeckplatte Metall verchromt Ø 149 mm, vandalengeschützt.
 Armatur TEMPOMATIC 4 G1/2B für Versorgung mit vorgemischtem Wasser.
 Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ 17345.
 Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, Auslösung bei Annäherung der Hand vor den Sensor.
 Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60 Sekunden.
 Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
 Durchflussmenge 16 l/min bei 3 bar.
 Montage in wasserdichtem Kasten mit Flansch mit integrierter Dichtung, Schutzfilter und Vorabsperrung.
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.
 Mit Unterputzkasten Art. 443PBOX bestellen.

VORTEILE

-  Absolute Hygiene: berührungslose Funktionsweise
-  Hygienespülung gegen Bakterienwachstum
-  Klares Design

TECHNISCHE DATEN

Elektronische Duscharmatur TEMPOMATIC 4 - Art. 443218

Versorgung	6V-Batterien
Technologie	Elektronisch
Durchflussmenge	16 l/min
Durchmesser	Ø 149 mm
Oberfläche	Verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS
Garantie	