

## Elektronische Duscharmatur TEMPOMATIC 4

Art. 443218

Batteriebetrieb, Set 2/2






### BESCHREIBUNG

Elektronische Duscharmatur TEMPOMATIC 4 - Art. 443218


Elektronische Duscharmatur für Unterputzmontage, Set 2/2:  
 Abdeckplatte Metall verchromt Ø 149 mm, vandalengeschützt.  
 Armatur TEMPOMATIC 4 G 1/2B für Versorgung mit vorgemischtem Wasser.  
 Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ 17345.  
 Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, Auslösung bei Annäherung der Hand vor den Sensor.  
 Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60 Sekunden.  
 Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).  
 Durchflussmenge 16 l/min bei 3 bar.  
 Montage in wasserdichtem Kasten mit Flansch mit integrierter Dichtung, Schutzfilter und Vorabsperrung.  
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
 30 Jahre Garantie.  
 Mit Unterputzkasten Art. 443PBOX bestellen.

### VORTEILE

-  Absolute Hygiene: berührungslose Funktionsweise
-  Hygienespülung gegen Bakterienwachstum
-  Klares Design

### TECHNISCHE DATEN

Elektronische Duscharmatur TEMPOMATIC 4 - Art. 443218

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Versorgung                  | 6V-Batterien  |
| Technologie                 | Elektronisch  |
| Durchflussmenge             | 16 l/min  |
| Durchmesser                 | Ø 149 mm  |
| Oberfläche                  | Verchromt   |
| Normen und Zertifizierungen | ACS   |
| Garantie                    |  |

