


Betätigungsplatte TEMPOMATIC mit dualer Steuerung für WC

Art. 464050

Elektr. Spülarmatur mit dualer Steuerung, Netzbetrieb, UP - Für WC




BESCHREIBUNG

Betätigungsplatte TEMPOMATIC mit dualer Steuerung für WC - Art. 464050





Elektronischer WC-Druckspüler für Unterputzmontage TEMPOMATIC mit dualer Steuerung, Set 2/2 (Fertigbauset):
 Druckspüler: direkter Anschluss an das Leitungsnetz.
 Netzbetrieb 230/6 V (Kabel und Trafo im Lieferumfang enthalten).
 Abdeckplatte Edelstahl matt schwarz 186 x 186 mm mit Druckknopf aus Metall verchromt mit integrierter Elektronik.
 Verdeckte Schraubbefestigung der Betätigungsplatte.
 Spülarmatur TEMPOMATIC G 3/4 geeignet für Salz-, Regen- und Grauwasser.
 Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.
 Erfassung nach 10 Sekunden Anwesenheit.
 Auslösung gezielt (Druckknopf mit Antilockiersicherheit) oder automatisch berührungslos nach Verlassen des Nutzers.
 Druckknopf funktioniert unabhängig: Spülung auch bei Stromausfall möglich.
 „Intelligente“ automatische Spülung: Anpassung der Spülmenge je nach Bedarf - 3 l bei kurzer Verweildauer, 6 l bei langer Verweildauer (einstellbar auf 2l/4l oder 5l/9l).
 3 Programme (Spülmenge kann entsprechend WC-Modell angepasst werden).
 Hygienespülung alle 24 h (einstellbar auf 12 h oder deaktiviert) nach der letzten Nutzung.
 Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek bei 1 bar Fließdruck.
 Geeignet für spülrandlose WCs ohne Durchflussbegrenzer und für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.
 Mit Installationssystem Artikelnummern 564000DE oder 564005DE oder mit Unterputzkasten 464SBOX bestellen.

TECHNISCHE DATEN

Betätigungsplatte TEMPOMATIC mit dualer Steuerung für WC - Art. 464050

Versorgung	Netzbetrieb 230/6 V
Anschluss	G 3/4
Länge	186 mm
Breite	186 mm
Oberfläche	Edelstahl matt schwarz
Garantie	

VORTEILE

-  Matt schwarzes Design
-  Hohe Wasserersparnis: Anti-Leckage-System
-  Druckspüler: ohne stagnierendes Wasser
-  Auslösung gezielt oder automatisch

