

Elektronisches Ventil BINOPTIC

Art. 379ENCL

Netzbetrieb



BESCHREIBUNG

Elektronisches Ventil BINOPTIC - Art. 379ENCL

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Unterputzmontage:
 Externe Elektronik-Box IP65.
 Netzbetrieb mit integriertem Trafo 230/12 V.
 Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.
 Verkalkungsarmer Strahlregler.
 Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
 Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.
 Mit Schutzfilter und Magnetventil G 3/8B.
 Körper aus Messing verchromt.
 Auslauf verchromt für Unterputzmontage.
 Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.
 Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Elektronisches Ventil BINOPTIC - Art. 379ENCL

Versorgung	Netzbetrieb 230/12 V
Anschluss	G 3/8B
Technologie	Elektronisch
Auslauflänge	252 mm
Durchflussmenge	3 l/min
Garantie	

VORTEILE



90 % Wasserersparnis



Hygiene: handkontaktfreie Betätigung



Diagnose-LED



Externe Elektronik-Box IP65

