

# Elektronisches Ventil BINOPTIC

Art. 379ENCL

Netzbetrieb




## BESCHREIBUNG

**Elektronisches Ventil BINOPTIC - Art. 379ENCL**

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Unterputzmontage:  
 Externe Elektronik-Box IP65.  
 Netzbetrieb mit integriertem Trafo 230/12 V.  
 Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.  
 Verkalkungsarmer Strahlregler.  
 Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).  
 Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.  
 Mit Schutzfilter und Magnetventil G 3/8B.  
 Körper aus Messing verchromt.  
 Auslauf verchromt für Unterputzmontage.  
 Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.  
 Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).  
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
 30 Jahre Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

**Elektronisches Ventil BINOPTIC - Art. 379ENCL**

Versorgung	Netzbetrieb 230/12 V
Anschluss	G 3/8B
Technologie	Elektronisch
Auslauflänge	252 mm
Durchflussmenge	3 l/min
Normen und Zertifizierungen	<b>ACS</b>
Garantie	

## VORTEILE



90 % Wasserersparnis



Hygiene: handkontaktfreie Betätigung



Diagnose-LED



Externe Elektronik-Box IP65

