

# Haltegriff gerade, Nylon antibakteriell NylonClean, 400 mm



Art. 50504N

Hochwiderstandsfähiges, antibakterielles Nylon glänzend weiß





Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 76,43 €

## BESCHREIBUNG

Haltegriff gerade, Nylon antibakteriell NylonClean, 400 mm - Art. 50504N

Gerader Haltegriff für bewegungseingeschränkte Personen.  
 Gerader Haltegriff aus hochwiderstandsfähigem Nylon glänzend weiß.  
 Bietet Halt und Hilfe beim Aufrichten in WC, Dusche oder Wanne.  
 Geeignet für Einhänge-Duschsitze (separat zu bestellen).  
 Antibakterielle Behandlung NylonClean: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum und Schimmel.  
 Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet.  
 Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon): mit Verstärkung aus antikorrosionsbehandeltem Stahl von 2 mm.  
 Homogene, porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene.  
 Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und Reinigungsmitteln.  
 Anti-UV-Behandlung: verhindert Vergilbung.  
 Angenehmer und warmer Kontakt.  
 38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko für Knochenbrüche bei Stürzen.  
 Verdeckte Befestigungen durch Sechslloch-Wandflansch und Rosette, Ø 73. Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten.  
 Rohr Ø 32, Mittenabstand 400 mm.  
 Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg.  
 30 Jahre Garantie auf den Griff.  
 CE-Kennzeichnung.

## VORTEILE

-  Antibakterielle Behandlung NylonClean
-  Auf mehr als 200 kg getestet
-  38 mm Abstand zur Wand: minimaler Platzbedarf
-  Nylon: glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche

## TECHNISCHE DATEN

Haltegriff gerade, Nylon antibakteriell NylonClean, 400 mm - Art. 50504N

Länge	400 mm
Durchmesser	32 mm
Wandabstand	38 mm
Materialstärke	Nylon: 3,5 mm; Stahlkern: 2 mm
Oberfläche	Hochwiderstandsfähiges Nylon antibakteriell glänzend weiß
Normen und Zertifizierungen	 
Garantie	

