

# Haltegriff gerade Nylon antibakteriell NylonClean, 600 mm Ø 32

Art. 50506N

Hochwiderstandsfähiges, antibakterielles Nylon glänzend weiß

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 88,24 €




## BESCHREIBUNG

Haltegriff gerade Nylon antibakteriell NylonClean, 600 mm Ø 32 - Art. 50506N





Gerader Haltegriff für bewegungseingeschränkte Personen.  
Gerader Haltegriff aus hochwiderstandsfähigem Nylon glänzend weiß.  
Bietet Halt und Hilfe beim Aufrichten in WC, Dusche oder Wanne.  
Antibakterielle Behandlung NylonClean: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum und Schimmel.  
Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet.  
Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon): mit Verstärkung aus antikorrosionsbehandeltem Stahl von 2 mm.  
Homogene, porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene.  
Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und Reinigungsmitteln.  
Anti-UV-Behandlung: verhindert Vergilbung.  
Angenehmer und warmer Kontakt.  
38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko für Knochenbrüche bei Stürzen.  
Verdeckte Befestigungen durch Sechslöch-Wandflansch und Rosette, Ø 73.  
Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten.  
Rohr Ø 32, Mittenabstand 600 mm.  
Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg.  
30 Jahre Garantie auf den Griff.  
CE-Kennzeichnung.

## TECHNISCHE DATEN

Haltegriff gerade Nylon antibakteriell NylonClean, 600 mm Ø 32 - Art. 50506N

Länge	600 mm
Durchmesser	32 mm
Wandabstand	38 mm
Materialstärke	Nylon: 3,5 mm; Stahlkern: 2 mm
Oberfläche	Hochwiderstandsfähiges Nylon antibakteriell glänzend weiß
Normen und Zertifizierungen	 
Garantie	

## VORTEILE

-  Antibakterielle Behandlung NylonClean
-  Auf mehr als 200 kg getestet
-  38 mm Abstand zur Wand: minimaler Platzbedarf
-  Nylon: glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche

