

# Spültisch-Thermostatarmatur SECURITHERM

Art. H9716

Hohe Zweigriff-Mischbatterie für Einlochmontage H. 225 L. 200

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 429,41 €







## BESCHREIBUNG

Spültisch-Thermostatarmatur SECURITHERM - Art. H9716

Zweigriff-Thermostatmischbatterie SECURITHERM für Spültisch, Standmontage.  
Hohe Einloch-Mischbatterie mit schwenkbarem Auslauf H. 225 L. 200 mit glatten Innenflächen.  
Auslauf mit Hygiene-Strahlregler, geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL.  
Verbrühungsschutz: automatische Abschaltung bei Kalt- oder Warmwasserausfall.  
Temperaturwahl durch verkalkungsarme Thermostatkartusche.  
Mengenwahl durch Keramikoberteil mit 1/4-Umdrehung.  
Temperatureinstellbereich mit doppeltem Temperaturschlag: erster Anschlag bei 38 °C entriegelbar, zweiter Anschlag bei 41 °C verriegelt.  
Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bediengriffs oder Absperren der Kaltwasserversorgung.  
Durchflussmenge begrenzt auf 9 l/min bei 3 bar.  
Betätigung durch ERGO-Bedienelemente.  
Flexible PEX-Anschlusschläuche G 3/8 mit Rückflussverhinderern und Schutzfiltern.  
Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.  
Thermostat-Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.  
Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

## VORTEILE

-  SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz
-  Hygiene: innen glatt, begrenzt Bakterien
-  Mit Thermostat: für maximale Temperaturstabilität
-  Thermische Desinfektion ohne Demontage des Hebels

## TECHNISCHE DATEN

Spültisch-Thermostatarmatur SECURITHERM - Art. H9716

Anschluss	G 3/8
Technologie	Thermostatarmatur SECURITHERM
Auslaufhöhe	225 mm
Auslauflänge	200 mm
Durchflussmenge	9 l/min bei 3 bar
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	   
Garantie	

