

Gruppenthermostat PREMIX COMFORT

Art. 731200

Für Mischwasser von 32 bis 42 °C

**Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024:
594,96 €**



BESCHREIBUNG

Gruppenthermostat PREMIX COMFORT - Art. 731200

Gruppenthermostat für Mischwasser von 32 bis 42 °C:
Verbrühungsschutz.

Ausgleich von Temperaturschwankungen.

Schutzfilter und Rückflussverhinderer von außen zugänglich,
ohne Demontage des Mechanismus.

Thermische Desinfektion ohne Spezialwerkzeug möglich
(Entriegelungsknopf auf Bedienelement).

Austauschbare Kartusche mit Thermostatelement.

Körper aus hochwiderstandsfähigem, verchromten Messing.

Maximale Warmwassertemperatur: 85 °C.

Unterschied zwischen Warm- und Mischwasser: mindestens 15 °C.

Differenz Versorgungsdrücke: max. 1 bar (empfohlen 0,5 bar).

Min./Max. Betriebsdruck: 1 bis 10 bar (empfohlen 1 bis 5 bar).

Zufuhr Warmwasser links (rote Markierung) und Kaltwasser
rechts (blaue Markierung).

Abgang Mischwasser nach oben (violette Markierung).

Für Abgang nach unten: Mischwasserabgang und Blindstopfen
demontieren/austauschen.

Maximaltemperatur-Begrenzung durch den Installateur
einstellbar.




Begrenzung des Verbrühungsrisikos durch Verringerung der
Temperatur an den Entnahmestellen.

55 l/min - 3/4".

30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Gruppenthermostat PREMIX COMFORT - Art. 731200

Anschluss	G 3/4B
Technologie	Thermostatgesteuert
Höhe	81 mm
Tiefe	18 mm
Länge	120 mm
Durchflussmenge	55 l/min
Normen und Zertifizierungen	ACS  
Garantie	

VORTEILE



Automatisches Schließen bei
Kaltwasserausfall



Stabile Temperatur



Schutzfilter und
Rückflussverhinderer
zugänglich



Hochleistungsfähiges
Thermostatelement

