

Thermostat-Mischbatterie PREMIX NANO

Art. 732216

Für Mischwasser von 34 bis 60 °C

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 128,43 €



BESCHREIBUNG

Thermostat-Mischbatterie PREMIX NANO - Art. 732216

Thermostat-Mischbatterie zur Bereitstellung von Mischwasser von 34 bis 60 °C:

Zur Versorgung von 1 bis 2 Waschtischarmaturen oder 1 Dusche.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kalt- oder Warmwasserausfall.

Temperatur voreingestellt auf 38 °C, durch Installateur zwischen 34 und 60 °C einstellbar.

Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Empfohlener Durchfluss: von 3 bis 12 l/min.






Thermische Desinfektionen möglich.

Körper aus Messing verchromt, Anschluss Warmwasser G 3/8, Anschluss Kaltwasser und Mischwasserabgang G 3/8B.

30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Thermostat-Mischbatterie PREMIX NANO - Art. 732216

| | |
|-----------------------------|---|
| Anschluss | 3/8" |
| Technologie | Thermostatgesteuert |
| Höhe | 70 mm |
| Länge | 75 mm |
| Oberfläche | Verchromt |
| Normen und Zertifizierungen | ACS     |
| Garantie |  |

VORTEILE



Abschaltung bei Kalt- oder Warmwasserausfall



Stabile Temperatur



Schutzfilter und Rückflussverhinderer zugänglich



Hochleistungsfähiges Thermostatelement

