

Geschirrspülbrause-Garnitur für Wandmontage mit Zweigriffmischer

Art. G6432

Mit Auslaufventil und Schwenkauslauf ausziehbar

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 760,90 €

BESCHREIBUNG

Geschirrspülbrause-Garnitur für Wandmontage mit Zweigriffmischer - Art. G6432

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett mit Auslaufventil, geeignet für die intensive Nutzung in Großküchen.

Zweigriffmischer für Wandmontage G 3/4 mit Mittenabstand 150 mm inklusive:

- Oberteile mit Dreikantgriffen.

- Rückflussverhinderer im Armaturenkörper integriert.

Auslaufventil mit Schwenkauslauf ausziehbar L. 200-290, Durchflussmenge 20 l/min.

- Oberteil mit Dreikantgriff.

Handbrause weiß mit einstellbarem Strahl G 1/2B, Durchflussmenge 9 l/min (Art. 433000).

Handbrause mit verkalkungsarmer Düse und Stoßschutz.

Panzerschlauch L. 0,95 m weiß Lebensmittelqualität.

Steigrohr 3/4" aus Messing.

Einstellbare Schelle für Wandbefestigung.

Edelstahl-Tragfeder.

30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Geschirrspülbrause-Garnitur für Wandmontage mit Zweigriffmischer - Art. G6432

| | |
|-----------------------------|---|
| Anschluss | G 3/4 |
| Höhe | 840-910 mm |
| Auslaufhöhe | 185-325 mm |
| Durchflussmenge | 20 l/min mit dem Auslaufventil; 9 l/min via der Handbrause |
| Wandabstand | 35-162 mm |
| Oberfläche | Messing verchromt |
| Normen und Zertifizierungen | ACS   |
| Garantie |  |
| Ersatzteilsicherheit |  |



VORTEILE



Schnelles Befüllen: volle Wasserleistung 20 l/min



Auslaufventil ausziehbar und schwenkbar



Erhöhte Widerstandsfähigkeit: Spindelabdichtung



Verdrehschutz-Verschraubung und PVC-Panzerung

