

# Zweigriffmischer für Zweiloch- Standmontage - 45 l/min

Art. G65602

Schwenkauslauf oben L. 200 H. 250

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 328,22 €





## BESCHREIBUNG

Zweigriffmischer für Zweiloch-Standmontage - 45 l/min - Art. G65602

Zweigriffmischer für Zweiloch-Standmontage G 1/2B mit einstellbarem Mittenabstand 100 bis 240 mm.  
Schwenkbare Auslaufrohr Ø 22 H. 250 L. 200 mit sternförmigen Strahlregler.  
Oberteile mit integrierter Spindelabdichtung und Dreikantgriff.  
Durchflussmenge 45 l/min bei 3 bar.  
Auslauf innen glatt.  
Körper und Auslauf aus Messing verchromt.  
Verstärkte Befestigung.  
Modell ermöglicht Montage unmittelbar an der Wand.  
30 Jahre Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

Zweigriffmischer für Zweiloch-Standmontage - 45 l/min - Art. G65602

Anschluss	G 1/2B
Höhe	320 mm
Auslaufhöhe	250 mm
Auslauflänge	200 mm
Durchflussmenge	45 l/min
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS  
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	



## VORTEILE



Durchflussmenge 45 l/min



Armaturenkörper und Auslauf aus Messing verchromt



Modell ermöglicht Montage unmittelbar an der Wand



Auslauf innen glatt

