

## Zweigriffmischer für Zweiloch-Wandmontage - 30 l/min

Art. G6679

Auslauf ausziehbar L.200-290

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 254,89 €



### BESCHREIBUNG

Zweigriffmischer für Zweiloch-Wandmontage - 30 l/min - Art. G6679

Zweigriffmischer für Zweiloch-Wandmontage mit Schwenkauslauf ausziehbar Ø 22 L.200 bis 290 mm.  
Sternförmiger Strahlregler.  
Oberteile mit integrierter Spindelabdichtung und Dreikantgriff.  
Durchflussmenge 30 l/min bei 3 bar.  
Körper und Auslauf aus Messing verchromt.  
Montage mit Auslauf nach unten oder oben möglich.  
Ohne S-Anschlüsse.  
30 Jahre Garantie.

### VORTEILE



Schnelles Befüllen: Durchflussmenge 30 l/min






Armaturenkörper und Auslauf aus Messing verchromt



Für freistehende Küchen

### TECHNISCHE DATEN

Zweigriffmischer für Zweiloch-Wandmontage - 30 l/min - Art. G6679

Anschluss	G 3/4
Höhe	165 mm
Länge	min: 275 mm
Auslauflänge	200 bis 290 mm
Durchflussmenge	30 l/min
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS  
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	