

Duschelement SECURITHERM

Art. 792305

Mit Thermostat, selbstschließend

**Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024:
875,49 €**

BESCHREIBUNG

Duschelement SECURITHERM - Art. 792305

Selbstschluss-Duschelement mit Thermostat:
Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.
Anschluss von oben mit geraden Vorabsperrungen G 1/2B.
Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM.
Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1.
Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C.
Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei
Kaltwasserausfall.
Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei
Warmwasserausfall.
Geeignet für thermische Desinfektionen.
Besonders leichte Betätigung.
Laufzeit ~30 Sekunden.
Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.
Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und
verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.
Seifenablage.
Verdeckte Befestigungen.
Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.





TECHNISCHE DATEN

Duschelement SECURITHERM - Art. 792305

| | |
|--------------------------------|---|
| Anschluss | G 1/2B |
| Technologie | Selbstschließend |
| Höhe | 1.050 mm |
| Tiefe | 65 mm |
| Breite | 210 mm |
| Durchflussmenge | 6 l/min |
| Temperaturanschlag | Thermostatgesteuert |
| Oberfläche | Aluminium |
| Normen und Zertifizierungen | ACS   |
| Garantie |  |



VORTEILE

-  Thermostatgesteuerte
Temperaturregelung
-  Sofortiges Schließen bei
Kaltwasserausfall
-  Wasserersparnis von 80 %
-  Gehäuse aus Aluminium,
Armaturenkörper aus
Messing

