

## Duschelement SECURITHERM

Art. 792514

Mit Thermostat, elektronische Ausführung für Netzbetrieb

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 1.341,33 €



### BESCHREIBUNG

Duschelement SECURITHERM - Art. 792514

Elektronisches Duschelement mit Thermostat:  
 Gehäuse aus Edelstahl für Aufputzmontage, große Ausführung.  
 Anschluss verdeckt mit flexiblen Schläuchen G 1/2B.  
 Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM.  
 Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C.  
 Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.  
 Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.  
 Geeignet für thermische Desinfektionen.  
 Netzbetrieb 230/6 V.  
 Auslösung bei Druck auf den elektronischen Tastschalter.  
 Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60 Sekunden.  
 Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).  
 Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar einstellbar, Komfort-Regenstrahl  
 Brausekopf ROUND verchromt und vandalengeschützt.  
 Integrierte Seifenablage.  
 Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.  
 Mit Vorabsperungen G 1/2B.  
 Verdeckte Befestigungen.  
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
 30 Jahre Garantie.


### VORTEILE

-  Wasserersparnis von 80 %
-  Hygienespülung gegen Bakterienwachstum
-  Thermostatgesteuerte Temperaturregelung
-  Sofortiges Schließen bei Kaltwasserausfall

### TECHNISCHE DATEN

Duschelement SECURITHERM - Art. 792514

Versorgung	Netzbetrieb 230/6 V
Anschluss	G 1/2B
Technologie	Elektronisch
Höhe	1.220 mm
Tiefe	100 mm
Breite	250 mm
Durchflussmenge	6 l/min
Temperaturanschlag	Thermostatgesteuert
Oberfläche	Edelstahl
Normen und Zertifizierungen	ACS  



---

Garantie

**30**  
ANNÉES  
GARANTIE

---