

# Selbstentleerendes Duschsystem SECURITHERM Securitouch mit Thermostat

Art. H9769HYG

Thermostatarmatur Securitouch ohne Rückflussverhinderer

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 436,82 €



## BESCHREIBUNG

Selbstentleerendes Duschsystem SECURITHERM Securitouch mit Thermostat - Art. H9769HYG

Duschsystem mit Zweigriff-Thermostatarmatur SECURITHERM und Entleerventil, bestehend aus:

- Brausearmatur mit verkalkungsarmer Thermostatkartusche: Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von Kalt- und Warmwasser. Thermostat-Mischbatterie ohne Rückflussverhinderer (begrenzt Bakterienwachstum).

Mischbatterie mit Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.

Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.

Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Temperaturwahl durch verkalkungsarme Thermostatkartusche.

Mengenwahl durch Keramikoberteil mit 1/4-Umdrehung.

Temperatureinstellbereich: bis 43 °C.

Doppelter Temperaturanschlag: 1. Anschlag bei 41 °C entriegelbar, 2. Anschlag bei 43 °C festgestellt.

Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bediengriffs oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung.

Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min bei 3 bar.

Ergonomische Bediengriffe.

Brauseabgang G 1/2B.

Schutzfilter in den Muttern G 3/4 integriert.

Brausearmatur mit 2 S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B speziell konzipiert für die Anforderungen im Gesundheitsbereich.

- Brausekopf (Art. 813) und schwenkbarer Wandhalter für Handbrause verchromt (Art. 845).

- Entleerventil gegen Stagnation G 1/2 x G 1/2B zur Anordnung zwischen Brauseabgang und Brauseschlauch, zur automatischen Entleerung von Brauseschlauch und Handbrause (Art. 880).

Thermostat-Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie für Dusche mit 30 Jahren Garantie.

## VORTEILE



SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz



Maximale Hygiene: keine Rückflussverhinderer



Securitouch Abschirmung gegen Verbrühen am Gehäuse



Mit Thermostat: für maximale Temperaturstabilität

## TECHNISCHE DATEN

Selbstentleerendes Duschsystem SECURITHERM Securitouch mit Thermostat - Art. H9769HYG

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Anschluss                      | G 1/2B  |
| Technologie                    | Thermostat-Mischbatterie<br>SECURITHERM Securitouch, ohne<br>Rückflussverhinderer in den<br>Anschlüssen |
| Länge                          | 260 mm  |
| Durchflussmenge                | 9 l/min bei 3 bar   |
| Temperaturanschlag             | JA  |
| Oberfläche                     | Messing verchromt   |
| Normen und<br>Zertifizierungen | ACS                    |
| Garantie                       |                        |
| Ersatzteilsicherheit           |                        |

