

Bodenablauf

Art. 682001DE

Für Fliesen- oder Rohfußboden

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 74,51 €



BESCHREIBUNG

Bodenablauf - Art. 682001DE

Bodenablauf mit Höhenverstellung für Fliesen- oder Rohfußboden:
Normgerechte Ablaufleistung 36 l/min.

Sperrhöhe 50 mm.

Edelstahlsieb hochglanzpoliert 100 x 100 mm.

Waagerechter Ablauf Ø 50 ohne Veränderung der Einbauhöhe (geringe Montagehöhe, jede Einbaurichtung möglich).

Dichtmanschette integriert zum Aufkleben an Feuchtraumisolierung.

Maximale Einlauftemperatur: 60 °C im Dauerbetrieb, 85 °C kurzfristig.

Ablaufglocke mit Griffbügel: einfache Handhabung und leichte Reinigung.

Glatter PVC-Körper (unterbindet Schmutzpartikelanhaftung).

Feuerbeständig (nach amerikanischer Norm UL94).

Höhe 110 mm, mit Aufstockelement verstellbar bis 80 mm.

Befestigung des Einlaufsiebs mit 2 Edelstahlschrauben.

30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Bodenablauf - Art. 682001DE

Höhe	190 mm max.
Länge	100 mm
Breite	100 mm
Durchflussmenge	36 l/min
Garantie	

VORTEILE



Für gängige Böden geeignet, mit Höhenverstellung



Ablaufglocke mit Griffbügel, glatter Körper



Widerstandsfähiger Edelstahl-Einlaufsieb

