

# Elektronisches Ventil BINOPTIC

Art. 398015

Netzbetrieb

**Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024:**  
**461,18 €**



## BESCHREIBUNG

### Elektronisches Ventil BINOPTIC - Art. 398015

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Standmontage:  
Externe Elektronik-Box IP65.  
Netzbetrieb mit integriertem Trafo 230/12 V.  
Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar,  
einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.  
Verkalkungsarmer Strahlregler.  
Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60  
Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).  
Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position  
am Kopfende.  
Körper aus Messing verchromt.  
PEX-Anschlusschlauch mit Schutzfilter und Magnetventil G  
3/8B.  
Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2  
Edelstahlbolzen.  
Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.  
Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen  
(begrenzt Bakterienablagerungen).  
Tropfhöhe: 250 mm für Aufsatzbecken.  
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
30 Jahre Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

### Elektronisches Ventil BINOPTIC - Art. 398015

Versorgung	Netzbetrieb 230/12 V
Anschluss	G 3/8B
Technologie	Elektronisch
Auslaufhöhe	250 mm
Auslauflänge	185 mm
Durchflussmenge	3 l/min
Normen und Zertifizierungen	   <b>ACS</b>
Garantie	 <b>30</b> JAHRE GARANTIE
Ersatzteilsicherheit	 <b>50</b> JAHRE ERSATZTEILSICHERHEIT

## VORTEILE

- 
90 % Wasserersparnis
- 
Hygiene: handkontaktfreie  
Betätigung
- 
Wartungshilfe über  
Diagnose-LED
- 
Klares Design

