

# Duschelement SPORTING 2

Art. 714800

Elektronisch für Netzbetrieb, Komfort-Regenstrahl

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 379,10 €

## BESCHREIBUNG

Duschelement SPORTING 2 - Art. 714800

Elektronisches Duschelement:

Gehäuse aus anodisiertem und matt verchromtem Aluminium.

Anschluss von oben oder von hinten durch drehbaren Gewindestutzen.

Besonders flache Bauweise und unsichtbare Befestigungen.

Netzbetrieb 230/6 V.

Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, Auslösung bei Annäherung der Hand 4 cm vor den Sensor.

Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60 Sekunden.

Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar, Komfort-Regenstrahl.

Fester, vandalengeschützter und verkalkungsarmer Brausekopf mit automatischem Durchflussmengenregler.

Strahlwinkel einstellbar.

Schutzfilter zugänglich.

Mit integrierter Vorabsperrung.

Anschluss G 1/2B für Versorgung mit vorgemischtem Wasser.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

Duschelement SPORTING 2 - Art. 714800

|                             |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versorgung                  | Netzbetrieb 230/6 V                                                                                                                                                         |
| Anschluss                   | G 1/2B                                                                                                                                                                      |
| Technologie                 | Elektronisch                                                                                                                                                                |
| Höhe                        | 1.015 mm                                                                                                                                                                    |
| Tiefe                       | 21 mm                                                                                                                                                                       |
| Breite                      | 70 mm                                                                                                                                                                       |
| Durchflussmenge             | 6 l/min                                                                                                                                                                     |
| Oberfläche                  | Aluminium                                                                                                                                                                   |
| Normen und Zertifizierungen | ACS   |
| Garantie                    |                                                                                          |



## VORTEILE



Maximale Hygiene: berührungslose Auslösung



Hygienespülung gegen Bakterienwachstum



80 % Wasserersparnis



Vorabsperrung und Schutzfilter zugänglich

