

# Geschirrspülbrause-Garnitur für Wandmontage mit Zweigriffmischer

Art. 5834

Mit Auslaufventil und schwenkbarem Auslaufrohr

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 865,63 €



## BESCHREIBUNG

Geschirrspülbrause-Garnitur für Wandmontage mit Zweigriffmischer - Art. 5834

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett mit Auslaufventil, geeignet für die intensive Nutzung in Großküchen.

Zweigriffmischer für Wandmontage G 3/4, Mittenabstand einstellbar, inklusive:

- Oberteile mit verstärktem Mechanismus und ergonomischen Kugelgriffen.
- S-Anschlüsse G 1/2B x G 3/4B.

- Rückflussverhinderer im Armaturenkörper integriert.

Auslaufventil mit schwenkbarem Auslaufrohr L. 200.

- Volle Wasserleistung 25 l/min nach 1/4-Umdrehung.

- Oberteil mit verstärktem Mechanismus und ergonomischem Kugelgriff. Handbrause schwarz mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 10 l/min (Art. 433009).

Handbrause mit Antikalk-Noppen und Stoßschutz.

Panzerschlauch L. 0,95 m schwarz Lebensmittelqualität.

Steigrohr 3/4" aus Messing.


Einstellbare Schelle für Wandbefestigung.

Edelstahl-Tragfeder.

30 Jahre Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

Geschirrspülbrause-Garnitur für Wandmontage mit Zweigriffmischer - Art. 5834

Anschluss	G 1/2B
Höhe	860-930 mm
Auslaufhöhe	165-305 mm
Durchflussmenge	25 l/min mit Auslaufventil; 10 l/min via der Handbrause
Wandabstand	35-162 mm
Oberfläche	Messing verchromt
Garantie	

## VORTEILE



Schnelles Befüllen: volle Leistung nach 1/4-Umdr.



Verdrehschutz-Verschraubung und PVC-Panzerung



Komfort: ergonomische Kugelgriffe, Schwenkauslauf



Hygiene: PVC-Schlauch, verkalkungsarme Handbr.

