

Betätigungsplatte TEMPOMATIC mit dualer Steuerung für WC

Art. 464006

Elektr. Spülarmatur mit dualer Steuerung, Batteriebetrieb, UP - Für WC

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 538,91 €

BESCHREIBUNG

Betätigungsplatte TEMPOMATIC mit dualer Steuerung für WC - Art. 464006

Elektronischer WC-Druckspüler für Unterputzmontage TEMPOMATIC mit dualer Steuerung, Set 2/2 (Fertigbauset):

Druckspüler: direkter Anschluss an das Leitungsnetz.

Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.

Abdeckplatte Edelstahl satiniert 186 x 186 mm mit Druckknopf aus Metall verchromt mit integrierter Elektronik.

Verdeckte Schraubbefestigung der Betätigungsplatte.

Spülarmatur TEMPOMATIC G 3/4 geeignet für Salz-, Regen- und Grauwasser.

Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.

Erfassung nach 10 Sekunden Anwesenheit.

2 Auslösungsarten:

- Berührungslos: spült automatisch nach Verlassen des Nutzers. Gewährleistet Spülung des WC-Beckens nach jedem Nutzer.

- Auslösung gezielt mit unabhängigem Druckknopf mit Antiblockiersicherheit. Spülung auch bei Stromausfall möglich.

„Intelligente“ automatische Spülung: Anpassung der Spülmenge je nach Bedarf
- 3 l bei kurzer Verweildauer, 6 l bei langer Verweildauer (einstellbar auf 2l/4l oder 5l/9l).

3 Programme (Spülmenge kann entsprechend WC-Modell angepasst werden).

Hygienespülung alle 24 h (einstellbar auf 12 h oder deaktiviert) nach der letzten Nutzung.

Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser Ø mindestens 20 mm.

Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek bei 1 bar Fließdruck.

Geeignet für spülrandlose WCs ohne Durchflussbegrenzer und für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

Mit Installationssystem Artikelummern 564060DE oder 564065DE oder mit Unterputzkasten 464PBOX bestellen.

TECHNISCHE DATEN

Betätigungsplatte TEMPOMATIC mit dualer Steuerung für WC - Art. 464006

Versorgung	6V-Batterien
Anschluss	G 3/4
Technologie	Elektronisch und selbstschließend
Länge	186 mm
Breite	186 mm
Oberfläche	Edelstahl satiniert



VORTEILE



Maximale Hygiene: berührungslos




Druckspüler: ohne stagnierendes Wasser



Auslösung gezielt oder automatisch



Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345



Normen und
Zertifizierungen



Garantie



Ersatzteilsicherheit

