

## Vorwand-Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC

Art. 564060DE

Für el. Spülarmatur mit Batterien o. Selbstschluss - Abflussrohr Ø110

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 432,56 €



### BESCHREIBUNG

Vorwand-Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC - Art. 564060DE

- Vorwand-Installationssystem für wandhängendes WC, Set 1/2 (Rohbausset):  
Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl schwarz:  
- Befestigung an tragender Wand.  
- Höhenverstellbar durch Teleskop-Gestell von 0 bis 200 mm (mit Markierung bei 1 m).  
- Geeignet für Wandaufbau von 10 bis 120 mm.  
- Spülrohr Ø 32 mit Spülrohrverbinder Ø 55.  
- Abflussrohr Ø 110 mit Steckmuffe, mit 2 Verstellpositionen.  
Wasserdichter Unterputzkasten: für Druckspülsystem ohne Spülkasten.  
- Geeignet für elektronisches oder Selbstschluss-Spülsystem für WC.  
- Geeignet für Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.  
- Rohrunterbrecher im Inneren des Unterputzkastens.  
- Integrierte Vorabspernung mit Durchflussmengeneinstellung.  
- Lieferung vormontiert.  
- Entspricht den Anforderungen der NF D12-208 (Belastungstest).  
- 30 Jahre Garantie.  
Mit Betätigungsplatten Artikelnummern 464006, 464056, 465006, 465056, 763000, 763030, 763040 oder 763041 bestellen.

### TECHNISCHE DATEN

Vorwand-Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC - Art. 564060DE

Anschluss	3/4"
Technologie	Elektronisch und selbstschließend
Höhe	1.000 bis 1.320 mm
Tiefe	157 - 177 mm
Breite	350 mm
Durchmesser	Abflussrohr Ø 110
Oberfläche	Stahl pulverbeschichtet schwarz
Garantie	

### VORTEILE



Schnelle & einfache Montage:  
Lieferung vormontiert



Geringer Platzbedarf



An Wandstärke anpassbar



Kompatibel mit Betrieb mit 6V-  
Lithium-Batterien

