

Vorwand-Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC

Art. 564060DE

Für el. Spülarmatur mit Batterien o. Selbstschluss - Abflussrohr Ø110

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 379,53 €




BESCHREIBUNG

Vorwand-Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC - Art. 564060DE

- Vorwand-Installationssystem für wandhängendes WC, Set 1/2 (Rohbauset):
Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl schwarz:
- Befestigung an tragender Wand.
- Höhenverstellbar durch Teleskop-Gestell von 0 bis 200 mm (mit Markierung bei 1 m).
- Geeignet für Wandaufbau von 10 bis 120 mm.
- Spülrohr Ø 32 mit Spülrohrverbinder Ø 55.
- Abflussrohr Ø 110 mit Steckmuffe, mit 2 Verstellpositionen.
Wasserdichter Unterputzkasten: für Druckspülsystem ohne Spülkasten.
- Geeignet für elektronisches oder Selbstschluss-Spülsystem für WC.
- Geeignet für Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.
- Rohrunterbrecher im Inneren des Unterputzkastens.
- Integrierte Vorabspernung mit Durchflussmengeneinstellung.
- Lieferung vormontiert.
- Entspricht den Anforderungen der NF D12-208 (Belastungstest).
- 30 Jahre Garantie.
Mit Betätigungsplatten Artikelnummern 464006, 464056, 465006, 465056, 763000, 763030, 763040 oder 763041 bestellen.

TECHNISCHE DATEN

Vorwand-Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC - Art. 564060DE

Anschluss	3/4"
Technologie	Elektronisch und selbstschließend
Höhe	1.000 bis 1.320 mm
Tiefe	157 - 177 mm
Breite	350 mm
Durchmesser	Abflussrohr Ø 110
Oberfläche	Stahl pulverbeschichtet schwarz
Garantie	

VORTEILE

-  Schnelle & einfache Montage:
Lieferung vormontiert
-  Geringer Platzbedarf
-  An Wandstärke anpassbar
-  Kompatibel mit Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien

