

TEMPOMATIC für WC mit dualer Steuerung und Fernbetätigung

Art. 464306

WC-Druckspüler mit Fernbetätigung, Batteriebetrieb, UP

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 760,82 €

BESCHREIBUNG

TEMPOMATIC für WC mit dualer Steuerung und Fernbetätigung - Art. 464306

Druckspüler: direkter Anschluss an das Leitungsnetz:
 Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.
 Elektronische Betätigungsplatte aus Edelstahl satiniert 186 x 186 mm.
 Selbstschluss-Betätigungsplatte aus Edelstahl satiniert mit Druckknopf verchromt 90 x 90 mm.
 Verdeckte Schraubbefestigung der Betätigungsplatten.
 Wasserdichter Unterputzkasten:
 - Flansch mit integrierter Dichtung.
 - Spülwasseranschluss außerhalb des Kastens und Wartung von vorne.
 - Geeignet für Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkastens beträgt mindestens 93 mm).
 - Anpassbar an Standard- oder „Pipe-in-pipe“-Rohrleitungen.
 - Vorabsperrung mit Durchflussmengeneinstellung integriert und von vorne zugänglich.
 - Elektronik integriert und von vorne zugänglich.
 - Spülarmatur TEMPOMATIC G 3/4 geeignet für Salz-, Regen- und Grauwasser.
 - Rohrunterbrecher im Inneren des Unterputzkastens
 Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.
 Erfassung nach 10 Sekunden Anwesenheit.
 Automatische Auslösung nach Verlassen des Nutzers oder gezielt durch Druckknopf auf seitlicher Betätigungsplatte.
 Antilockiersicherheit AB: Das Wasser fließt erst nach Loslassen des Bedienknopfes.
 Druckknopf funktioniert unabhängig: Spülung auch bei Stromausfall möglich.
 „Intelligente“ automatische Spülung: Anpassung der Spülmenge je nach Bedarf - 3 l bei kurzer Verweildauer, 6 l bei langer Verweildauer (einstellbar auf 2l/4l oder 5l/9l).
 3 Programme (Spülmenge kann entsprechend WC-Modell angepasst werden).
 Hygienespülung alle 24 h (einstellbar auf 12 h oder deaktiviert) nach der letzten Nutzung.
 Abgang mit Steckmuffe für PVC-Rohr Ø 26/32.
 Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser Ø mindestens 20 mm.
 Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek. bei 1 bar Fließdruck.
 Geeignet für spülrandlose WCs ohne Durchflussbegrenzer.
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.



VORTEILE



Seitliche Betätigung: Barrierefrei



Auslösung gezielt oder automatisch



Hygienespülung gegen Bakterienwachstum



Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien

TECHNISCHE DATEN

TEMPOMATIC für WC mit dualer Steuerung und Fernbetätigung - Art. 464306

Versorgung	6V-Batterien
Anschluss	G 3/4
Technologie	Elektronisch und selbstschließend
Länge	186 mm
Breite	186 mm
Garantie	

