

TEMPOMATIC für WC mit dualer Steuerung und Fernbetätigung

Art. 464300

WC-Druckspüler mit Fernbetätigung, Netzbetrieb, UP

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 788,50 €

BESCHREIBUNG

TEMPOMATIC für WC mit dualer Steuerung und Fernbetätigung - Art. 464300

Druckspüler: direkter Anschluss an das Leitungsnetz:
Netzbetrieb 230/6 V.

Elektronische Betätigungsplatte aus Edelstahl satiniert 186 x 186 mm.
Selbstschluss-Betätigungsplatte aus Edelstahl satiniert mit Druckknopf verchromt 90 x 90 mm.

Verdeckte Schraubbefestigung der Betätigungsplatten.

Wasserdichter Unterputzkasten:

- Flansch mit integrierter Dichtung.
- Spülwasseranschluss außerhalb des Kastens und Wartung von vorne.
- Geeignet für Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkastens beträgt mindestens 93 mm).
- Anpassbar an Standard- oder „Pipe-in-pipe“-Rohrleitungen.
- Vorabspernung mit Durchflussmengeneinstellung integriert und von vorne zugänglich.
- Elektronik integriert und von vorne zugänglich.
- Spülarmatur TEMPOMATIC G 3/4 geeignet für Salz-, Regen- und Grauwasser.

Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.

Erfassung nach 10 Sekunden Anwesenheit.

Automatische Auslösung nach Verlassen des Nutzers oder gezielt durch

Druckknopf auf seitlicher Betätigungsplatte.

Antiblockiersicherheit AB: Das Wasser fließt erst nach Loslassen des

Bedienknopfes.

Druckknopf funktioniert unabhängig: Spülung auch bei Stromausfall möglich.

„Intelligente“ automatische Spülung: Anpassung der Spülmenge je nach Bedarf

- 3 l bei kurzer Verweildauer, 6 l bei langer Verweildauer (einstellbar auf 2l/4l

oder 5l/9l).

3 Programme (Spülmenge kann entsprechend WC-Modell angepasst werden).

Hygienespülung alle 24 h (einstellbar auf 12 h oder deaktiviert) nach der

letzten Nutzung.

Abgang mit Steckmuffe für PVC-Rohr Ø 26/32.

Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser Ø mindestens 20 mm.

Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek. bei 1 bar Fließdruck.

Geeignet für spülrandlose WCs ohne Durchflussbegrenzer.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.



VORTEILE



Seitliche Betätigung: Barrierefrei



Auslösung gezielt oder automatisch



Hygienespülung gegen
Bakterienwachstum



Netzbetrieb 230/6 V

TECHNISCHE DATEN

TEMPOMATIC für WC mit dualer Steuerung und Fernbetätigung - Art. 464300

Versorgung	Netzbetrieb 230/6 V
Anschluss	G 3/4
Technologie	Elektronisch und selbstschließend
Länge	186 mm
Breite	186 mm
Garantie	

