

Wasserdichter Unterputzkasten für Brause-Thermostatarmatur

Art. H96BOX

Sequentielle Mischbatterie, Set 1/2

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 288,75 €



BESCHREIBUNG

Wasserdichter Unterputzkasten für Brause-Thermostatarmatur - Art. H96BOX

- Wasserdichter Unterputzkasten für sequentielle Brause-Thermostatarmatur, Set 1/2 (Rohbauset):
- Flansch mit integrierter Dichtung.
 - Wasseranschluss außerhalb des Kastens und Wartung von vorne.
 - Wasseranschluss von oben.
 - Flexible Installation (Ständerwand, Massivwand, Paneel).
 - Geeignet für Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkastens beträgt mindestens 83 mm).
 - Anpassbar an Standard- oder „Pipe-in-pipe“-Rohrleitungen.
 - Vorabsperungen mit Durchflussmengeneinstellung, Schutzfilter, Rückflussverhinderer und Kartusche integriert und von vorne zugänglich.
 - Sequentielle Thermostat-Brausearmatur.
 - Lieferung in 2 Teilen: Bauteile während Spülung der Rohrleitungen geschützt.
- 30 Jahre Garantie.
Mit Betätigungsplatte H9631 bestellen.

TECHNISCHE DATEN

Wasserdichter Unterputzkasten für Brause-Thermostatarmatur - Art. H96BOX

Anschluss	G 1/2
Technologie	Sequentielle Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM Securitouch
Tiefe	80-110 mm
Breite	225 mm
Normen und Zertifizierungen	ACS WRAS
Garantie	30 JAHRE GARANTIE

VORTEILE



Unterputzmontage



Wasserdichter UP-Kasten anpassbar u. variabel



Sequentiell: keine Rückflussverhinderer



Kasten zu 100 % wasserdicht

