

Brausearmatur UP mit Druckausgleichsfunktion

Art. 2541EP

Einhebelmischer EP in wasserdichtem UP-Kasten, Set 2/2

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 293,25 €



BESCHREIBUNG

Brausearmatur UP mit Druckausgleichsfunktion - Art. 2541EP

Brause-Einhebelmischer für Unterputzmontage mit Druckausgleichsfunktion, Set 2/2 (Fertigbauset).

Einhand-Mischbatterie mit Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion.

Voreingestellte Warmwasserbegrenzung.

Mischbatterie mit absolutem Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).

Konstante Temperatur unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen im Leitungsnetz.

Einfache thermische Desinfektion möglich, ohne Demontage des Bediengriffs oder Absperren der Kaltwasserversorgung.

Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min (Armatur), mit Brausekopf 6 l/min bei 3 bar.

Betätigung durch Bediengriff.

Schutzfilter und Rückflussverhinderer in den Anschlüssen.

Ergänzbar durch Brausekopf.

Abdeckplatte Edelstahl hochglanzpoliert 166 x 166 mm.

Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Brausearmatur geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

Mit wasserdichtem Unterputzkasten 254BOX bestellen.

TECHNISCHE DATEN

Brausearmatur UP mit Druckausgleichsfunktion - Art. 2541EP

| | |
|-----------------------------|---|
| Versorgung | 1/2" |
| Technologie | Mischbatterie mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP |
| Durchflussmenge | Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min (Armatur), mit Brausekopf 6 l/min bei 3 bar |
| Temperaturanschlag | JA |
| Oberfläche | Messing verchromt |
| Normen und Zertifizierungen | ACS  WWRAS  |
| Garantie |  |
| Ersatzteilsicherheit |  |

VORTEILE



Reduziert Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall



EP: begrenzt Temperaturschwankungen



Thermische Desinfektion ohne Demontage des Hebels



Ergonomie: Bediengriff für leichte Handhabung

